

Venkovní žaluzie F-80



VENKOVNÍ ŽALUZIE F-80

Venkovní žaluzie F-80 mají klasický, obloučkový tvar do písmene C bez zpevněných okrajů.

Díky plochému tvaru lamel vytváří při vytažení velmi nízký svazek a nevyžadují tedy mnoho místa. Mají dobrou schopnost stínění.


HLAVNÍ VÝHODY

- » má dobrou schopnost stínění
- » vytváří nízký svazek při vytažení žaluzie
- » umožňuje překlápění lamel na obě strany
- » můžete zvolit ovládání klikou nebo motorem
- » máme varianty pro vedení lamel (vodící lanko/ vodící profil)


Více na www.nevapv.cz




Spojka žebříčku
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje životnost venkovní žaluzie.




Horní profil
ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo pozinkovaný plech) je otevřený směrem dolů:
» umožňuje přístup ke všem komponentům,
» nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
» umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.



Vodící nerezové lanko
potažené plastem zvyšuje životnost a odolnost žaluzie. Lanko je dopínáno pružinou a seřizovacím šroubem.




Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní pásku 8 mm švýcarské výroby, jedná se o komponent v nejvyšší kvalitě dostupné na evropském trhu.



Zapertlovaný otvor pro textilní pásku
zaručuje bezpečný průchod textilní pásky bez možnosti poškození, a to po celou dobu životnosti žaluzie.

Barevné sladění komponentů
(žebříček, textilní páska, vodící kolík)
» pro světlé odstíny lamel používáme šedé komponenty
» pro tmavé odstíny lamel používáme černé komponenty

STANDARDNÍ BARVY LAMEL



Standardní barvy skladem, ostatní na objednávku.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ ovládání	Minimální šířka	Maximální plocha
klika	400 mm	9 m ²
motor	600 mm	16 m ²
Max. šířka žaluzií		4000 mm
Max. výška žaluzií		4000 mm
Max. šířka spojených žaluzií		8 bm (ovládání motorem)